

### Descripción del producto:

- **Pintura 100% Acrilica Premium.**
- Terminado Mate.
- Para interiores y exteriores.
- Alto poder cubriente.
- Base agua, Cero VOC.

### Recomendaciones de uso:

Muros de concreto, y cemento, aplanados de yeso, plafones, ladrillo, placa de yeso, madera. Construcción en general.

### Preparación de superficie:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, grasa, moho, salitre, alcalinidad que evite la adherencia de la pintura.

Si existe pintura vieja en malas condiciones, raspar con la herramienta de su preferencia hasta eliminarla, sellar y aplicar dos manos de este producto.

En superficies lisas y brillantes se recomienda lijar para asegurar la correcta adherencia, sellar y aplicar 2 manos.

En superficies nuevas aplicar sellador acrílico S30™ **Ultra Forte ó Tint** conforme las especificaciones del producto.

### Aplicación:

**Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pads ó airless.** Se recomienda utilizar herramientas de aplicación de alta calidad para evitar desperfectos causados por los mismos. **Aplicar dos manos de TANEM® Econos Plus™** en cualquier trabajo.

**Para obtener mayor rendimiento** por litro sellar previamente la superficie con sellador S30™ Tint conforme las instrucciones del sellador. **En caso de requerir dilución** para superficies muy rugosas y/o si la pintura es muy espesa para determinadas aplicaciones diluir con un máximo de 5% de agua limpia.

Si se requiere dilución para aplicación con equipo de aspersión/airless, diluir con agua limpia conforme a las especificaciones del fabricante sin sobrepasar el 10% de dilución.

### Características:

- \*Ultra bajo costo.
- \*Gran resistencia a exteriores.
- \*Alto poder cubriente, gran rendimiento.
- \*Altos sólidos en volumen de secado rápido.
- \*Película mate durable y resistente.
- \*Lavable y fácil desmanchado.
- \*Gran nivelación, acabado perfecto.
- \*Mínimo salpicado en la aplicación.
- \*Cero compuestos orgánicos volátiles (COV\*.)
- \*Libre de plomo, mercurio y metales pesados.



**Sin solventes.**  
• Los más bajos COV's.  
• Sin plomo.  
• Muy bajo olor.



**Gran poder cubriente**  
• Mayor rendimiento  
• Fácil aplicación.  
• Menos esfuerzo.



**Polimeros Acrilicos**  
• Buena resistencia.  
• Versatilidad de uso.  
• Terminado durable.



**Buena lavabilidad**  
• Menos manchas  
• Mayor duración.  
• Fácil limpieza.

### Especificaciones técnicas:

- **Tipo:** 100% Acrílico base agua.
- **Composición Química:** Copolímeros Acrílicos.
- **Terminado:** Mate | 5 UB @ 85°
- **Sólidos en peso:** 55 ± 0.05% (ASTM D2396)
- **Sólidos en volumen:** 35 ± 0.05% (ASTM D2697)
- **Densidad:** 1.495 ± 0.005g/mL (ASTM D1475)
- **Viscosidad:** 105 ± 2 KU's (ASTM D562)
- **Lavabilidad:** >5,000 ciclos (DIN 53778)

- **Rendimiento teórico:** Hasta 8 m<sup>2</sup> / L
- **Rendimiento práctico:** 6 m<sup>2</sup> / L

\*Rendimientos probados en superficie lisa previamente sellada (Blanco)  
\*El rendimiento real puede variar dependiendo el tipo de superficie como la rugosidad y porosidad, condiciones de trabajo, y método de aplicación

### Tiempo de secado:

@25°C, 50% Humedad relativa.

- **Al tacto:** 30 minutos.
- **Para segunda mano:** Dejar secar min. 60 minutos.
- **Curado total:** 7 a 10 días.

La pintura puede ser lavada después del tiempo de curado total. La aplicación en condiciones de bajas temperaturas y alta humedad causará que el tiempo de secado al tacto, y para aplicación de segunda mano aumenten considerablemente. El tiempo de secado es dependiente de la temperatura del sustrato y del ambiente como de la humedad relativa al momento de la aplicación y durante el tiempo de secado, como también del viento/aire que se presente durante la aplicación y secado. En el tiempo de curado aplican las mismas condiciones.

### Precauciones al aplicar y limitaciones:

**Aplicar en temperaturas cuando el ambiente, la superficie a pintar y el producto este entre los 10 °C y 35°C** y con humedad relativa no mayor a 85%, ya que inhibe el secado.

**Evitar pintar** si se pronostica lluvia dentro de 4-6 horas, preferiblemente no pintar si se pronostica lluvia el día de la aplicación.

### Disponible en 399 Colores

En sistema tintométrico TANEM®Vivio™



Water Based  
Green Technologies.

- ✓ Sin solventes.
- ✓ Sin plomo, sin mercurio.
- ✓ Ultra bajos COV's. Bajo Olor.\*

\*COV: Compuestos orgánicos volátiles.  
Para más información sobre los COV's, visitanos en nuestro sitio web y dale clic en la barra de tecnología. O bien en la barra de acceso rápido.



¡ATENCIÓN!  
DARLE EN CASO DE INGESTION

Visitanos en:  
[www.TANEM.mx](http://www.TANEM.mx)



### Vista de producto.