Descripción del producto:

- **Pintura 100% Acrílica** Premium | 10 años de garantía.
- **Terminado:** Semimate.
- **Uso**: Interiores y exteriores.
- Base agua | Bajo Olor | Ultra bajos VOC's (50 g/l).

Recomendaciones de uso:

Muros de concreto, y cemento, aplanados de yeso, plafones, ladrillo, placa de yeso, madera. Construcción en general.

Preparación de superficie:

La superficie debe de estar libre de grasa, polvo, moho, salitre, condiciones alcalinas y libre de cualquier contaminante que evite la correcta adherencia del producto.

Superficies nuevas:

Sellar la superficie a pintar con dos manos uniformes de sellador **TANEM®S30 Ultra Forte™** diluido 5 partes de agua limpia por una de sellador (5 a 1) y en caso de tener problemas de alcalinidad, aplicar 2 manos uniformes diluido 3 partes de agua por una de sellador. Dejar secar mínimo 60 minutos entre cada mano.

Repintado.

Aplicar una mano de sellador **TANEM®S30 Ultra Forte™**diluido 3 partes agua por 1 de sellador para asegurar la correcta adhesión y aplicar dos manos uniformes de **TANEM®Serie B™**. Dejar secar mínimo 60 minutos entre cada mano.

Aplicación:

Mezclar el producto siempre antes de aplicar hasta que quede homogeneo y libre de asentamientos. Se recomienda mezclar ocasionalmente durante la aplicación.
Aplicar con brocha, rodillo,pads ó equipo airless.Se recomienda utilizar herramientas de aplicación de alta calidad para evitar desperfectos causados por los mismos.
Aplicar dos manos de TANEM®Serie B™ en todos los trabajos para lograr el espesor de pelicula y durabilidad deseada dejando secar 60 minutos entre cada mano.

Dilución:

- **Brocha, rodillo o pads**. Formula adecuada para aplicación directa, en caso de requerir dilución, diluir con máximo 5% de agua limpia (Máximo 1 Litro de agua por cubeta de 19 L)
- **Airless o equipo de aspersión convencional**. Máximo 10% de dilución con agua limpia conforme especificaciones de equipo.

Caracteristicas especiales:

- Calidad premium. Ultra alto desempeño en exteriores.
- Máxima resistencia a crecimiento de hongos y algas.
- Alto poder cubriente, gran rendimiento por litro.
- Pelicula plástica flexible ultra lavable, sin craqueos.
- Perfecta nivelación sin marcas de aplicación.
- Formulación de cero salpicado.
- Ultra bajos compuestos organicos volatiles(COV*.)

Libre de solventes.
- Bajos COV's.
- Sin plomo.
- Muy bajo olor.

Gran poder cubriente
- Mayor rendimiento
- Fácil aplicación.
- Menos esfuerzo.

Gran protección
- Antihongos.
- Antimicrobiana.
- Antibacterial.

Ultra lavable
- Menos manchas
- Mayor duración.
- Fácil limpieza.

Especificaciones técnicas:

- **Tipo**: 100% Acrílico.
- **Composición Quimica**: Copolimeros Acrílicos.
- **Terminado**: Semimate | Hasta 25 UB @ 85°
- **Sólidos en peso** : 57 ± 0.05% (**ASTM D2396**)
- **Sólidos en volumen**: 40 ± 0.05% (**ASTM D2697**)
- **Densidad**: 1.200 -1.295 ±0.005g/mL (**ASTM D1475**)
- **Viscosidad**: 105 ± 2 KU's (**ASTM D562**)
- **Lavabilidad :** >10,000 ciclos (Solución no abrasiva)
- **Desgaste :** >5,000 ciclos (Solución con detergente)

- **Rendimiento teórico**: Hasta 12 m^2 / L
- **Rendimiento práctico**: 9 m^2 / L

[1] Rendimientos probados en superficie lisa previamente sellada (Blanco)
[2] El rendimiento real puede variar dependiendo el tipo de superficie como la rugosidad, porosidad, condiciones de trabajo y metodo de aplicación

Tiempo de secado (ASTM D 1640):
@25°C, 50% Humedad relativa.
- **Al tacto**: 30 minutos.
- **Para segunda mano**: Minimo 60 minutos.
- **Curado total**: 7 a 10 dias.

La pintura puede ser lavada después del tiempo de curado total. La aplicación en condiciones de bajas temperaturas y alta humedad causará que el tiempo de secado al tacto, y para aplicación de segunda mano aumenten considerablemente.

El tiempo de secado y curado es dependiente de la temperatura del sustrato y del ambiente en el momento de la aplicación y durante el secado y curado ej. Humedad Relativa, condiciones climaticas secas o humedas, sol y viento.

Precauciones al aplicar y limitaciones:

Aplicar en cuando el ambiente, la temperatura de la superficie, el producto este entre los 5 °C y 35°C y con humedad relativa no mayor a 85% o el tiempo de secado puede ser muy elevado.
Evitar pintar si se pronostica lluvia dentro de 6 a 8 horas después de la aplicación.

Disponible en 1,400 Colores

En sistema tintometrico TANEM®Vivio™

Producto Ecológico | *Water Based Green Technologies.*

- ✓ **Sin solventes.**
- ✓ **Sin plomo, sin mercurio.**
- ✓ **Ultra bajos COV's. Bajo Olor.***

*COV: Compuestos organicos volatiles.
Para mas información sobre los COV's, visitanos en nuestro sitio web y dale clic en la barra de tecnología.O bien en la barra de acceso rápido.

Visitanos en :
www.TANEM.mx

Vista de producto.

Hoja técnica con fines de información para el usuario.Se prohibe la modificación total o parcial de la información contenida en este documento.
TANEM® Coatings. Una división de TANEM INDUSTRIAL S.A DE C.V. Para asistencia técnica e información adicional favor de contactarnos en info@TANEM.mx